JE RÉALISE

castorama

DÉCO BRICO BÂTI JARDIN

Peindre des boiseries

Niveau

Rafraîchir la peinture d'une porte ou tout simplement changer sa teinte est très facile si l'on respecte quelques règles de base. Pour un résultat optimal, suivez les étapes suivantes.

Les différentes étapes

1. PRÉPARATION
2. PONÇAGE
3. PEINTURE DE LA PORTE

LE NÉCESSAIRE

Conseils :

• Comme pour tout projet de peinture, il est primordial de travailler sur un support propre. Lessivez porte et bâti pour un résultat parfait.

Les outils :

• Un tournevis
• De l'adhésif de masquage
• Une bâche plastique
• Une cale à poncer et ses abrasifs
• Une ponceuse orbitale et ses abrasifs
• Une éponge
• Un bac à peinture
• Une brosse à rechampir
• Un pinceau plat
• Un rouleau

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION

1. Commencez par démonter la poignée. Pour ce faire, dévissez la des deux côtés et retirez les poignées.

2. Sortez la porte de ses gonds et posez la sur les tréteaux.

3. Protégez le bord de bâti avec de l'adhésif de masquage et le sol à l'aide d'une bâche.

ÉTAPE 2 : PONSAGE

1. Poncez le bâti avec une cale à poncer et un abrasif moyen de 80 sur toutes les faces, dans le sens des fibres du bois. N'oubliez pas le chant et les gonds et veillez à remplacer l'abrasif régulièrement.

2. Eliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur puis d'une éponge.

3. Poncez l'essentiel de la porte avec une ponceuse orbitale, toujours dans le sens des fibres du bois.

4. Utilisez la cale à poncer sur le pourtour de la porte, le chant et les gonds.

5. Retournez la porte pour décaper l'autre face.

ÉTAPE 2 : PONSAGE (SUITE)

6. Éliminez la poussière à la brosse et à l'éponge humide

ÉTAPE 3 : PEINTURE DU BÂTI

1. Protégez le mur avant de peindre le bâti en y posant de l'adhésif de masquage.

2. Mélangez soigneusement la peinture, versez-la dans le bac puis commencez à peindre à l'aide de la brosse à rechampir, parfaite pour les endroits les plus délicats.



3. Peignez les bords du bâti, ainsi que les angles et les gonds, par petites portions, en tirant bien la peinture avec le pinceau plat. Respectez le temps de séchage préconisé sur le mode d'emploi avant d'appliquer la seconde couche.

4. Retirez maintenant les adhésifs de protection.

ÉTAPE 4 : PEINTURE DE LA PORTE

1. Commencez par peindre le chant de la porte au pinceau plat en respectant bien le temps de séchage entre les deux couches.

2. Après séchage complet, reposez la porte sur le bâti et calez la de manière à ce qu'elle reste ouverte à environ 45 degrés.

3. Au pinceau plat, peignez le bord des plans de la porte

4. Chargez le rouleau puis peignez en reprenant les bords.

5. Attendez toujours le séchage de la première couche pour passer la seconde. Une fois la porte sèche, vous pouvez ôter la bâche de protection et replacer la poignée.

Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)
L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.
Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.
Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.
Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.
En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.